


Avec un effort de traction de 14 000 N, la riveteuse hydropneumatique HR14 permet la pose de rivets aveugles acier et aluminium de diamètre 4.0, 4.8 et 6.4 mm. Spécialement conçue et adaptée à une utilisation intensive.

HR14

- Pour la pose de rivet aveugles «rivets POP».
- Effort maximum 14 000 N.
- Collecteur de tiges à l'arrière du produit.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique.
- Modèle **HEAVY-DUTY** pour une utilisation intensive.
- Réduction de l'encombrement du tuyau grâce au raccord coudé rotatif.
- Sans entretien.

DIMENSIONS



Raccord coudé

ROTATIF

Inclus

Embouts pour riveteuse:
4.0, 4.8 et 6.4 mm

RIVETS



Rivet aveugle : Ø 4.0 à Ø 6.4 mm

Jusqu'à 6.4 mm pour les rivets en acier et aluminium.

Jusqu'à 5.6 mm pour les rivets en inox.

Pression d'air	Pression d'air min>max	Consommation d'air par cycle (6 bar)	Course	Puissance max. (6 bar)		Vibration	Niveau de bruit
5 bar	5 > 6 bar	4,9 lt	18 mm	14 000 N	2,0 kg	< 1,3 m/s ²	< 100 dB (A)